

M23 连接技术 自组装接头

12 针			订货号																
<p>带有外螺纹的外插头 针号 配置 逆时针</p> <p>外壳: 金属, IP67</p>	<p>焊接连接, 适用于电缆 \varnothing 5.5 ... 10.5 mm [0.22 ... 0.41"]</p>	<p>适于: 具有电缆出口的类型</p>	<p>8.0000.5015.0001</p>																
<p>带有外螺纹的外插头 针配置 逆时针 中央紧固</p> <p>外壳: 金属, IP67</p>	<p>焊接连接, 适用于电缆 \varnothing 5.5 ... 10.5 mm [0.22 ... 0.41"]</p>	<p>适于: 具有电缆出口的类型</p>	<p>8.0000.5015.0000</p>																
<p>带联结螺母的内插头 插座配置 顺时针</p> <p>外壳: 金属, IP67</p>	<p>焊接连接, 适用于电缆 \varnothing 5.5 ... 10.5 mm [0.22 ... 0.41"]</p>	<p>适于:</p> <table border="0"> <tr> <td>KIS50 / KIH50</td> <td>5000 / 5020</td> </tr> <tr> <td>5814 / 5834</td> <td>5814FSx / 5834FSx</td> </tr> <tr> <td>580X/582X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F5863 / F5883</td> <td>F5883M</td> </tr> <tr> <td>585x / 587x</td> <td>5853FSx / 5873FSx</td> </tr> <tr> <td>586x / 588x</td> <td>5863FSx / 5883FSx</td> </tr> <tr> <td>9000</td> <td>908x</td> </tr> <tr> <td>A02x</td> <td></td> </tr> </table>	KIS50 / KIH50	5000 / 5020	5814 / 5834	5814FSx / 5834FSx	580X/582X		F5863 / F5883	F5883M	585x / 587x	5853FSx / 5873FSx	586x / 588x	5863FSx / 5883FSx	9000	908x	A02x		<p>8.0000.5012.0000</p>
KIS50 / KIH50	5000 / 5020																		
5814 / 5834	5814FSx / 5834FSx																		
580X/582X																			
F5863 / F5883	F5883M																		
585x / 587x	5853FSx / 5873FSx																		
586x / 588x	5863FSx / 5883FSx																		
9000	908x																		
A02x																			

M23 连接技术

自组装接头

17 针

订货号

带联结螺母的内插头
插座配置 逆时针



外壳: 金属, IP67

焊接连接,
适用于电缆 $\varnothing 5.5 \dots 10.5 \text{ mm}$ [0.22 ... 0.41"]

适于:

5850 / 5870
5852 / 5872

8.0000.5042.0000



M23 连接技术 预先组装好的电线组件


带插头, 12 针 工作温度 -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] 订货号

带联结螺母+的内插头
单端

电缆: PVC, 6 x 2 x 0.14 mm² [AWG25]
外壳: 金属, IP67



插座
配置 顺时针



适合我们采用 RS422 或 SinCos 输出的产品系列:

KIS50 / KIH50	5000 / 5020
5805 / 5825 ³⁾	
5814 / 5834	5814FSx / 5834FSx ³⁾
A020 / A02H	H120

端子配置

针号 母头插座:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PH ²⁾
电线颜色:	粉	红-蓝	蓝	红	绿	黄	-	灰	-	白	灰-粉	棕	⊥

标准电缆长度 (供货量 1 根起始)

2 m [6.56']
5 m [16.40']
10 m [32.81']
15 m [49.21']

其它电缆长度 (最少订货量 4 根)

电缆长度¹⁾

8.0000.6901.0002
8.0000.6901.0005
8.0000.6901.0010
8.0000.6901.0015


8.0000.6901.00xx
xx = 以米计算的长度:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

带联结螺母+的内插头
单端

电缆: PUR, 10 x 0.14 mm² [AWG25] +
2 x 0.5 mm² [AWG20]
外壳: 金属, IP67



插座
配置 顺时针



适合我们采用 RS422 或 SinCos 输出的产品系列:

KIS50 / KIH50 ³⁾	5000 / 5020 ³⁾
5803 / 5823	5804 / 5824
5805 / 5825	
5814 / 5834 ³⁾	5814FSx / 5834FSx
A020 / A02H ³⁾	H120 ³⁾

端子配置

针号 母头插座:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PH ²⁾
电线颜色:	粉	棕	蓝	红	绿	黄	-	灰	-	白 0.5 mm ²	白	棕 0.5 mm ²	⊥

标准电缆长度 (供货量 1 根起始)

2 m [6.56']
5 m [16.40']
10 m [32.81']
15 m [49.21']

其它电缆长度 (最少订货量 4 根)

电缆长度¹⁾

8.0000.6101.0002
8.0000.6101.0005
8.0000.6101.0010
8.0000.6101.0015

8.0000.6101.00xx
xx = 以米计算的长度:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) 如有需要, 可提供其它电缆长度。
2) 屏蔽在外壳上。
3) 插头颜色配置与编码器颜色配置不同。

M23 连接技术

预先组装好的电线组件

带插头，12 针

工作温度 -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]

订货号

带联结螺母+的内插头
单端


电缆: PVC, 6 x 2 x 0.14 mm² [AWG25]
外壳: 金属, IP67

插座配置 顺时针



适合我们采用 SSI 或模拟输出的产品系列:

5850 / 5870
F5863 / F5883 F5883M
5853 / 5873 5853FSx / 5873FSx
5863 / 5883 5863FSx / 5883FSx
9081



端子配置

针号 母头插座:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PH ²⁾
电线颜色:	白	棕	绿	黄	灰	粉	蓝	红	黑	紫罗兰	灰-粉	红-蓝	⊥

标准电缆长度 (供货量 1 根起始)

2 m [6.56']
5 m [16.40']
10 m [32.81']
15 m [49.21']

电缆长度¹⁾

8.0000.6901.0002.0031
8.0000.6901.0005.0031
8.0000.6901.0010.0031
8.0000.6901.0015.0031

其它电缆长度 (最少订货量 4 根)

8.0000.6901.00xx.0031

xx = 以米计算的长度:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

带插头，12 针

工作温度 -40°C ... +135°C [-40°F ... +275°F]

订货号

带联结螺母+的内插头
单端


电缆: PE-X, 5 x 2 x 0.14 mm² [AWG25]
+ 2 x 0.5 mm² [AWG20]
外壳: 金属, IP67

插座配置 顺时针



适合我们采用 RS422 或 SinCos 输出的产品系列:

KIS50 / KIH50³⁾ 5000 / 5020³⁾
5803 / 5823 5804 / 5824
5805 / 5825
5814 / 5834³⁾ 5814FSx / 5834FSx
A020 / A02H³⁾ H120³⁾



端子配置

针号 母头插座:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PH ²⁾
电线颜色:	粉	棕	蓝	红	绿	黄	-	灰	-	白 0.5 mm ²	白	棕 0.5 mm ²	⊥

标准电缆长度 (供货量 1 根起始)

2 m [6.56']
5 m [16.40']
10 m [32.81']
15 m [49.21']

电缆长度¹⁾

8.0000.6E01.0002
8.0000.6E01.0005
8.0000.6E01.0010
8.0000.6E01.0015

其它电缆长度 (最少订货量 4 根)

8.0000.6E01.00xx

xx = 以米计算的长度:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) 如有需要, 可提供其它电缆长度。
2) 屏蔽在外壳上。
3) 插头颜色配置与编码器颜色配置不同。

M23 连接技术 预先组装好的电线组件




带插头, 12 针 工作温度 -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F] 订货号

带联结螺母+的内插头
带有外螺纹的外插头

电缆: PVC, 6 x 2 x 0.14 mm² [AWG25]
外壳: 金属, IP67



插座配置 顺时针 插座配置 逆时针



适于我们的系列:

5000 / 5020 5803 / 5823
5804 / 5824 5805 / 5825
5814 / 5834 5814FSx / 5834FSx
A020 / A02H H120

电缆长度 ¹⁾

标准电缆长度 (供货量 1 根起始)
2 m [6.56']
5 m [16.40']
10 m [32.81']
15 m [49.21']

其它电缆长度 (最少订货量 4 根)

8.0000.6905.0002
8.0000.6905.0005
8.0000.6905.0010
8.0000.6905.0015




8.0000.6905.00xx
xx = 以米计算的长度:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

带联结螺母+的内插头
带有外螺纹的外插头

电缆: PVC, 6 x 2 x 0.14 mm² [AWG25]
外壳: 金属, IP67



插座配置 顺时针 插座配置 逆时针



适于我们的系列:

5850 / 5870 F5863 / F5883
5853 / 5873 5853FSx / 5873FSx
5863 / 5883 5863FSx / 5883FSx
9081

电缆长度 ¹⁾

标准电缆长度 (供货量 1 根起始)
2 m [6.56']
5 m [16.40']
10 m [32.81']
15 m [49.21']

其它电缆长度 (最少订货量 4 根)

8.0000.6905.0002.0.032
8.0000.6905.0005.0.032
8.0000.6905.0010.0.032
8.0000.6905.0015.0.032

8.0000.6905.00xx.0032
xx = 以米计算的长度:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) 如有需要, 可提供其它电缆长度。
2) 屏蔽在外壳上。

M23 连接技术

预先组装好的电线组件

带插头，17 针

工作温度 -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]


订货号

带联结螺母+的内插头
单端

电缆: PVC, 18 x 0.14 mm² [AWG25]
外壳: 金属, IP67



插座
配置 逆时针



适于我们的系列:

5850 / 5870
5852 / 5872

电缆长度 ¹⁾

标准电缆长度 (供货量 1 根起始)

2 m [6.56']	8.0000.6741.0002
5 m [16.40']	8.0000.6741.0005
10 m [32.81']	8.0000.6741.0010
15 m [49.21']	8.0000.6741.0015

其它电缆长度
(最少订货量 4 根)

8.0000.6741.00xx
xx = 以米计算的长度:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

端子配置

针号 母头插座:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
电线颜色:	白	棕	绿	黄	灰	粉	蓝	红	黑	紫罗兰	灰-粉	红-蓝	白-绿	棕-绿	白-黄	黄-蓝	白-灰

1) 如有需要, 可提供其它电缆长度。